

## Cambio del casquillo del amortiguador

Con la introducción de la nueva suspensión ECO Air COMPACT refuerza BPW los casquillos de acero / silentbloc para bulón de ballesta.

El diámetro interior del casquillo de acero interior como el diámetro total del ojo del amortiguador queda inalterable. Así se mantiene el procesamiento de montaje y las piezas de sujeción.

Antiguo (02.37XX.XX.00)



Nuevo (02.37XX.XX.02)



Para la fijación del amortiguador al soporte ECO Air Compact será necesario un mayor par de apriete en comparación con los de las hasta ahora conocidas ejecuciones Airlight II. Esto requiere un reforzamiento en el casquillo.

Las nuevas variaciones del amortiguador son totalmente compatibles con las anteriores ejecuciones y las sustituyen completamente.

A partir de junio de 2012 se irán suministrando sucesivamente los nuevos amortiguadores para las suspensiones de primeros equipos BPW. Todas las variedades de amortiguadores se verán afectadas por este cambio.

Los nuevos amortiguadores se identifican con la modificación el último dígito en las referencias:

Anterior ref. 02.37xx.xx.00 >> nueva ref. 02.37xx.xx.02

### Atención:

¡Los amortiguadores anteriores no deben montarse en la nueva suspensión ECO Air COMPACT!