



# NEWS Trailer

Las marcas del Grupo BPW:



74402001e

12.02.2020

## Lanzamiento de LightTube para Airlight II: BPW ofrece el conjunto de rodaje más ligero del mercado

¡El lanzamiento de LightTube ha comenzado!

LightTube es un nuevo tipo de ballesta de perfil hueco para la suspensión neumática Airlight II, fabricado durante un proceso de varias etapas.

Con esta ballesta se ahorra un peso de 42 kg (7 kg por cada LightTube) en un conjunto de tres ejes.

Al combinarlo con bujes de aluminio, BPW ofrece el conjunto de rodaje más ligero del mercado, con un peso del módulo inferior a 370 kg.

### Características técnicas

- Uso en la suspensión Airlight II.
- Carga de 9 t por eje.
- Ejes rígidos, distancia entre ballestas  $\geq 1200$  mm.
- Amarre al eje por apriete.
- Uso on-road.
- Alturas de trabajo 300 - 565 mm (ALO/ALM).
- Rueda sencilla de 19,5 - 22,5".
- Bombeo ET 0 / ET 120.



LightTube is 100 % compatible con las aplicaciones actuales de Airlight II con una ballesta de 1 x 56 mm, al que pueden reemplazar 1:1. El rendimiento técnico y las alturas de trabajo son idénticas.

Los siguientes modelos están disponibles:

Tipo	Nº ref. hasta ahora	Nº ref. nuevo	Características	Fecha de lanzamiento
ALO/ALU	05.082.13.89.2	05.082.14.56.2	500/380 peso ligero estándar	inmediatamente
ALM	05.082.13.88.2	05.082.14.55.2	500/380	Semana 13
ALO/ALU	05.082.13.90.2	05.082.14.57.2	500/310 dimensión corta L2	Semana 20

Para más información visite nuestra página web «Airlight II with lightweight construction options» ([www.bpw.de/en/lightweight-options](http://www.bpw.de/en/lightweight-options)) or contacte con su representante de BPW.

BPW Trapaco, S. L.

C/ Miguel Servet, 12, 28806 Alcalá de Henares, Madrid

Tel. +34 91 802 36 00 · Fax +34 802 61 53

info@bpwtrapaco.com · [www.bpw.es](http://www.bpw.es) | [shop.bpwtrapaco.com](http://shop.bpwtrapaco.com)

we think transport

