

## LUZ DE ADVERTENCIA LED

- Con luz de posición integrada





## Luces LED de advertencia con luz de posición





- Diseño compacto y robusto
- Homologado para montaje horizontal
- 10 patrones de flash-color ámbar
- Homologadas según ECE R65 Clase 2

















Descripción

Lente: Policarbonato Carcasa: Aluminio

Color del Flash: Blanco/ámbar/rojo

Patrón del Flash: 10

Montaje: Tornillo  $\emptyset 4$  mm Temperatura de  $-40^{\circ}\text{C} - +60^{\circ}\text{C}$ 

funcionamiento:

Clasificación IP: IP69K

Las instrucciones de instalación se pueden encontrar en www.ermax.dk

3 AÑOS DE GARANTÍA

300



	EMC

Voltaje	Color	Longitud del cable	Conexión	Consumo	Dimensiones L x H x D	Distancia entre tornillos	Fuente de luz	Pos	Artículo No.
12/24V	Blanco	300 mm	Open-end	9W	134 x 40 x 12 mm	120 mm	6 x LED	1	098 286 230
12/24V	Ámbar	300 mm	Open-end	9W	134 x 40 x 12 mm	120 mm	3 x LED	2	098 286 220
12/24V	Rojo	300 mm	Open-end	9W	134 x 40 x 12 mm	120 mm	6 x LED	3	098 286 200